

2N IP Solo

Stilvolle IP-Sprechanlage für Smart-Home-Eingänge

Hersteller: 2N (2N TELEKOMUNIKACE a.s.) · Preiser Datenblatt (DE)

Eine kompakte IP-Sprechanlage, die ideal zum Eingang eines Smart Homes passt. Trotz nur einer verbauten Klingeltaste überzeugt sie mit einer verdeckten HD-Kamera, Anrufen aufs Smartphone und einfacher Integration in bestehende Hausautomationssysteme. Auch in Schwarz erhältlich.

Highlights

Zugang zum Smart Home: Nahtlose Integration in bestehende Hausautomationssysteme.	Scharfes Video bei Tag und Nacht: Verdeckte HD-Kamera mit Infrarotlicht für gute Sicht auch bei Dunkelheit.
Anrufe aufs Smartphone: Empfang von Klingelanrufen direkt auf dem Mobiltelefon.	Für den Wohnbereich konzipiert: Kompaktes, unauffälliges Design, ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser.
Stilvoll und langlebig: Hochwertige Verarbeitung in Nickel oder Schwarz.	

Varianten

Aufputz mit Kamera (Nickel / Schwarz)	9155301CS / 9155301CBS
Unterputz mit Kamera (Nickel / Schwarz)	9155301CF / 9155301CBF
Aufputz ohne Kamera (Nickel / Schwarz)	9155301S / 9155301BS
Unterputz ohne Kamera (Nickel / Schwarz)	9155301F / 9155301BF

Technische Daten

Signalisierung, Tasten & Audio

Signalisierungsprotokoll	SIP 2.0 (RFC 3261)
Tasten	transparente Tasten mit weißer Hintergrundbeleuchtung und leicht austauschbarem Namensschild
Anzahl Tasten	1
Mikrofon	1 integriertes Mikrofon
Verstärker	2 W (Klasse D)
Lautsprecher	2 W / 8 Ω
Lautstärkeregelung	einstellbar, automatischer Adaptivmodus
Vollduplex	ja (AEC)
Codecs (Audio)	G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz
Protokolle (Audio)	RTP / RTSP

Kamera (optional)

Sensor	1/3" Farb-CMOS
JPEG-Auflösung	1280×960
Video-Auflösung	640×480
Bildrate	bis zu 30 Bilder/s
Sensorempfindlichkeit	5,6 V/lux·s (550 nm)
Blickwinkel	128° (H), 95° (V), 134° (D)
Infrarotlicht	ja
Protokolle (Video)	RTP / RTSP / HTTP
Codecs (Video)	H.263, H.263+, H.264, MPEG-4, M-JPEG
IP-Kamerafunktion	ja, ONVIF v2.4 Profil S kompatibel

Schnittstellen & Stromversorgung

Stromversorgung	PoE oder 12 V / 2 A DC
PoE	802.3af (Klasse 0 – 12,95 W)
LAN	10/100BASE-TX mit Auto-MDIX, RJ-45
Empfohlene Verkabelung	Cat-5e oder höher
Unterstützte Protokolle	SIP2.0, DHCP Opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF
Passiver Schaltausgang	NO/NC-Kontakt, bis 30 V / 1 A AC/DC
Aktiver Schaltausgang	8 bis 12 V DC (abhängig von Stromversorgung: PoE 10 V; Netzteil: Versorgungsspannung minus 2 V), max. 400 mA
Sabotageschalter	Bestandteil des 2N IP Solo

Mechanik & Abmessungen

Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10–95 % (nicht kondensierend)
Gewicht (max. netto)	1 kg
Schutzart	IP54, IK08
Aufputzrahmen	107 × 130 × 28 mm (B×H×T)
Unterputzrahmen	130 × 153 × 5 mm (B×H×T)
Unterputzdose	108 × 131 × 45 mm (B×H×T)

Inhalte übersetzt und zusammengestellt auf Basis der offiziellen Hersteller-Datenblätter (2N TELEKOMUNIKACE a.s. / Axis Communications).
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßangaben teilweise aus imperialen Herstellerangaben umgerechnet. Ihr Ansprechpartner für
2N-Sprechanlagen in der Region Rhein-Main: Preiser Technik – Beratung, Planung, Montage und Service, insbesondere in Kombination mit unseren
Zutrittskontroll-, Schranken- und Toranlagen.