

DATENBLATT

Produktlinie



Mobil



Klassifizierung

Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung



Lackierung in RAL nach Wahl



OktaBlock TR

Die mobile Fahrzeugsperre OktaBlock sichert Zufahrten und Zugänge zu Veranstaltungen unter freiem Himmel wirksam vor durchbrechenden Kraftfahrzeugen.

- Komplett fertig montierte Einzelsperre zum einfachen Aufstellen ohne bauliche Maßnahmen vor Ort
- Dank Zertifizierung als Einzelmodul einsetzbar. Keine Verbindung der Module notwendig
- Flexibel, ortsungebunden, kosteneffizient, wartungsfrei
- Auf Wunsch als Hinweis- bzw. Werbefläche nutzbar



Technische Daten

Ausführung	Mobil
Durchmesser	273 mm
Maße der Grundplatte	800 x 800 mm
Höhe	1250 mm
Höhe der Grundplatte (abgeschrägt)	18 - 43 mm
Materialstärke	16 mm
Füllung des Zylinders	Stahlbeton
Gewicht	ca. 450 kg
Aufprallenergie mit Zerstörung	986.000 J
Zertifiziert nach	SK1B, TR Pol*, DIN SPEC 91414-1**


* gemäß Technischer Richtlinie der deutschen Polizei für mobile Fahrzeugsperren, Version 0.8

** in Kombination mit dem Ergänzungs-Set zur Erfüllung des Standards



Ausstattung		Funktion
Zylinder-Oberfläche	Stahl S 355	●
Oberflächenbehandlung	Stahlausführung: Stahl lackiert (Anthrazitgrau)	●
Ringschraube M20, inkl. Anschlagseil	Transporthilfe zum Anheben des OktaBlock	●
Reflexionsstreifen	Bessere Sicht bei Nacht, komplett umlaufend	●
Platzierungskoffer	Hilfsmittel zum Markieren der Aufstellpositionen, zum Ausgleichen unebener Untergründe sowie zusätzliche Ersatz-Verschlusschrauben	○
Instandhaltungskoffer	Ersatzwarnmarkierungen, Anschlagseil und Lackspray zum Ausbessern von Oberflächenbeschädigungen	○
OktaMover	Für schnelles und einfaches Platzieren und Umsetzen ohne Gabelstapler, Kran o. ä. serienmäßig mit Warnleuchte und Einzelbatterie.	○
Aluminiumkoffer für OktaMover	Als Lagerungshilfe für die Aufbewahrung von Werkzeugen oder für Platzierungskoffer und Instandhaltungskoffer geeignet.	○
Ergänzungs-Set zur Erfüllung des Standards DIN SPEC 91414-1	Durch das Set bestehend aus speziellen Verbindungsschlaufen und Anti-Rutsch-Abdeckmatten erfüllt der OktaBlock TR die zusätzlichen Anforderungen für mobile Fahrzugsperrn nach Standard DIN SPEC 91414-1. Nur im Kombination mit OktaBlock TR verfügbar. Die Aufstellung der Poller muss gemäß der getesteten Konfiguration erfolgen.	○
Universaladapter zur Befestigung von Standard Baustellenleuchten	Adapter zur Befestigung aller gängigen Baustellenleuchten mit Befestigungsbügel am Kopf des OktaBlock/OktaBlock TR. Max Gewicht der Leuchte 1,2 kg.	○
Warnbeleuchtung für OktaBlock/OktaBlock TR	Signallampe MonoLight LED Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, Dämmerungsautomatik, ohne Batterien. Hinweis: Hörmann Adapter und Batterieeinheit erforderlich.	○
Batterieeinheit für Warnbeleuchtung	Premiumbatterie für Warnbeleuchtung mit hochwertigen Leuchtdioden mit langer Lebensdauer. Betriebszeit mit einer Batterie - Dauerlicht 1400 Stunden/Blinklicht 5500 Stunden.	○

● Standard ○ Optional



Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

PREISER

Ihr Partner für Poller und Zufahrtssperren

Die Dipl.Ing.Preiser GmbH & Co.KG ist Vertriebspartner und Facherrichter für Poller- und Zufahrtssperrensysteme von Hörmann. Mit rund 50 Jahren Erfahrung übernehmen wir Beratung, Planung, Montage, Inbetriebnahme und Service Ihrer Anlagen - im Umkreis von 150 km um Bruchköbel / Frankfurt am Main.

OktaBlock und OktaMover liefern und vermieten wir bundesweit in ganz Deutschland - inklusive Aufstellung vor Ort. Sprechen Sie uns an!

Kontakt

Dipl.Ing.Preiser GmbH & Co.KG

Fritz-Schubert-Ring 69 · 63486 Bruchköbel bei Frankfurt am Main

Telefon: 06181 70907-0

E-Mail: info@preiser-technik.de

Web: www.preiser-technik.de

Unsere Leistungen

- Beratung und Bedarfsanalyse vor Ort
- Planung und Auslegung passender Pollersysteme
- Montage und Inbetriebnahme durch geschultes Fachpersonal
- Wartung, Reparatur und Ersatzteilservice
- Deutschlandweite Lieferung und Vermietung von OktaBlock / OktaMover