




3.1 I Evo

Industrial PREMIUM Series




Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à élévation verticale - Cancelli ad Alzata Verticale



- EN** Particularly suitable for use as an ADVERTISING TOTEM and suitable for closing LARGE OPENINGS. TOP OF THE RANGE of avantgates production.
- DE** Besonders geeignet als WERBETOTEM und zum Verschließen von GROSSEN TOREN. BESTE AVANTGATE-PRODUKTION
- FR** Particulièrement adapté pour une utilisation en tant que TOTEM PUBLICITAIRE et pour la fermeture de GRANDES OUVERTURES. HAUT DE GAMME de la production de Avantgates.
- IT** Particolarmente adatto all'utilizzo come TOTEM PUBBLICITARIO ed indicato per chiudere GRANDI VARCHI. TOP DI GAMMA della produzione avantgates.

TECHNICAL DATA



VERSION	LENGTH (m)	HEIGHT (m)	RODS SIZES (std)	OPENING TIME (s)	SLOPES	BEAM TYPES
 INDUSTRIAL	 10,00 Single 20,00 Double	 2,50	 100X20 100X25	 40+5	 POSITIVE - NEGATIVE	 1 TYPE



OPTIONAL



Sea Cloud



Traffic Light



PREISER
www.preiser-technik.de



Anemometer



Led Lights



Keypad



Increased
Oil Tank



Encoder
(internal)



Fence - Zaun
Clôture - Recinzione



Fan Heater



Cooling Fan

IN CASE OF EXTREME TEMPERATURES, IT IS POSSIBLE TO USE THE FAN HEATER OR THE COOLING FAN.

3.1 | Evo



Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à Élévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

- Rotation pins on self-lubricating bearings
- Drehbolzen auf selbstschmierenden Lagern
- Goupilles de rotation sur roulements autolubrifiants
- Perni di rotazione su cuscinetti autolubrificanti



- Modular switch with lever
- Modularer Schalter mit Schwenkhebel
- Interrupteur modulaire à levier
- Fine corsa modulare a leva

Standard



- Encoder
- Drehgeber
- Encodeur
- Encoder

Optional

- Electronic Control Board
- Steuergerät
- Carte Electronique
- Centralina Elettronica

- Mini Hydraulic Power Pack
- Mini-Hydraulikaggregat
- Mini Centrale Hydraulique
- Mini Centralina Idraulica

- Adjustable Hydraulic Cylinder for sloping installations
- Einstellbarer Hydraulikzylinder für schräge Installationen
- Cylindre Hydraulique ajustable pour installations en pente
- Cilindro Idraulico regolabile per installazioni in pendenza



- Heater
- Heizgerät
- Chauffage
- Riscaldatore



Optional

PREISER

www.preiser-technik.de




3.1 | Evo




Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à Élévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

- Access to the command unit possible from inside or outside the property
- Zugriff auf das Befehlsgerät von innerhalb oder außerhalb des Grundstücks möglich
- Accès à l'unité de commande possible depuis l'intérieur ou l'extérieur de la propriété
- Accesso all'unità di comando possibile da interno o da esterno della proprietà




- Gate positioning behind the wall
- Torpositionierung hinter der Wand
- Portail situé derrière le mur
- Posizionamento del cancello dietro al muro



- Gate positioning aligned with the wall
- Torpositionierung an der Wand ausgerichtet
- Positionnement du portail aligné avec le mur
- Posizionamento del cancello allineato al muro



3.1 | Evo



1 V-STD




DF Version

STANDARD Version

PATENTED

EUIPO 007055702-0002

2 V-DA



3 V-SA XL



PATENTED

EUIPO 007055702-0002

4 V-DA XL




5 V-STD Double



3.1 | Evo




Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à élévation verticale - Cancelli ad Alzata Verticale




DF Version

Removable




STANDARD Version




PATENTED

EUIPO 007055702-0002

6 V-DA Double



7 O-STD



8 O-PC

PREISER

www.preiser-technik.de





9 AFL-C




PATENTED
EUIPO 007917661-0001



10 AFL-C Double

PATENTED
EUIPO 007917661-0001




11 AFL-C 90 Double-Use





A horizontal bar chart with 20 bars. The first 12 bars are red, and the remaining 8 bars are grey. To the right of the bars, the text '60%' is displayed in red.

 Aste Verticali - Vertical Rods
 Aste Orizzontali - Horizontal Rods



NOTE: The gates with the rod configurations: V-SA XL, V-DA XL, O-STD and O-PC, can also be ordered in DOUBLE version.

3.1 PHOTO GALLERY




PREISER
www.preiser-technik.de



3.1 | EVO V-DA



3.1 PHOTO GALLERY



PREISER
www.preiser-technik.de



3.1 I EVO V-STD



3.1 PHOTO GALLERY






3.1 I EVO V-DA



3.1 I AFL - C DOUBLE



3.1 PHOTO GALLERY





3.1 PHOTO GALLERY

Sabbini
LOGISTICA & DISTRIBUZIONE



PREISER
www.preiser-technik.de



3.1 I EVO V-DA & V-DA DOUBLE & V-DA DOUBLE





Mobile

ENTRY LEVEL - PREMIUM Series



PREISER

www.preiser-technik.de



Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à Élévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale



EN The ideal solution to optimize all AVANTGATES models, making them easily TRANSFERABLE, simple to INSTALL and REMOVE.

DE Die ideale Lösung zur Optimierung aller AVANTGATES-Modelle, wodurch diese leicht übertragbar, einfach zu installieren und zu entfernen sind.


FR La solution idéale pour optimiser tous les modèles AVANTGATES, les rendant facilement TRANSFÉRABLES, simples à INSTALLER et à RETIRER.

IT La soluzione ideale per ottimizzare tutti i modelli AVANTGATES, rendendoli facilmente TRASFERIBILI semplici da INSTALLARE e RIMUOVERE.

TECHNICAL DATA



<70 dB

VERSION	LENGTH (m)	HEIGHT (m)	RODS SIZES (std)	OPENING TIME (s)	SLOPES	BEAM TYPES
 RESIDENTIAL  INDUSTRIAL	 10,20 Single 20,00 Double	 2,50	 40x20 Ø 20  100x20 100x25	 VARIABLE	 POSITIVE - NEGATIVE 	 2 TYPE 



3.1 I EVO V-SA XL

OPTIONAL



Sea Cloud



Traffic Light



PREISER
www.preiser-technik.de



Anemometer



Led Lights



Keypad



Increased
Oil Tank



Encoder
(internal)







Fan Heater



Cooling Fan

IN CASE OF EXTREME
TEMPERATURES, IT IS POSSIBLE
TO USE THE FAN HEATER OR
THE COOLING FAN.


MOBILE



MOBILE



Vertical Gates - Vertikaltore - Portail à élévation verticale - Cancelli ad Alzata Verticale



EN MOBILE vertical-lift gates are an ideal solution for temporarily closing access points in various situations, **such as construction sites, sporting events, fairs, and village festivals**. They also block access to areas affected by **flooding, landslides, avalanches danger, or other conditions** that could make dangerous for transit of people or vehicles. Easy to transport, even with vehicles requiring a Class B license, these gates can be quickly installed in just a few minutes.

DE MOBILE Vertikaltore sind die ideale Lösung, um Zufahrten in verschiedenen Situationen temporär **zu sperren, beispielsweise auf Baustellen, bei Sportveranstaltungen, Messen und Dorffesten**. Sie verhindern außerdem den Zugang **zu Gebieten, die von Überschwemmungen, Erdbeben, Lawinengefahr oder anderen Gefahren betroffen sind**, die den Durchgang von Personen oder Fahrzeugen potenziell gefährlich machen könnten. Die Tore sind leicht zu transportieren, selbst mit Fahrzeugen der Führerscheinklasse B, und lassen sich in wenigen Minuten schnell installieren.

FR Les barrières mobiles à levage vertical constituent une solution idéale pour fermer temporairement les accès dans diverses situations, **telles que les chantiers, les événements sportifs, les foires et les fêtes du village**. Elles permettent également de bloquer l'accès aux zones **inondées, touchées par des glissements de terrain, des risques d'avalanche ou d'autres conditions** pouvant rendre la circulation des personnes ou des véhicules potentiellement dangereuse. Faciles à transporter, même avec des véhicules nécessitant un permis de catégorie B, ces barrières s'installent rapidement en quelques minutes seulement.


IT I cancelli ad alzata verticale in versione MOBILE rappresentano una soluzione ideale per la chiusura temporanea di varchi in diverse situazioni, **come cantieri edili, eventi sportivi, fiere, feste di paese**, o per bloccare l'accesso a zone colpite da **allagamenti, frane, pericolo di valanghe o altre circostanze** che potrebbero rendere il transito di persone o veicoli potenzialmente rischioso. Facili da trasportare anche con mezzi conducibili con patente di tipo B, questi cancelli possono essere installati rapidamente in pochi minuti.



PREISER

www.preiser-technik.de






2.2 I EVO V-STD



5.0 COMPACT PNL-C



5.0 COMPACT PNL-C






Traffic Barrier


ENTRY LEVEL Series



Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale



TECHNICAL DATA

VERSION	LENGHT (m)	HEIGHT (m)	RODS SIZES (std)	OPENING TIME (s)	SLOPES	BEAM TYPES
  RESIDENTIAL INDUSTRIAL	 10,00 Single 20,00 Double	 -	 NO RODS	 5÷12	 ON DEMAND	 1 TYPE



HY SERIES



Aluminium Skirt



Sea Cloud



Traffic Light



Anemometer



Led Lights



Keypad



Increased Oil Tank



Encoder (external)




Fan Heater



Cooling Fan

IN CASE OF EXTREME TEMPERATURES, IT IS POSSIBLE TO USE THE FAN HEATER OR THE COOLING FAN.

10_m
MAX
LENGTH



1 HY Series

PROFESSIONAL USE

9_m
MAX
LENGTH



1 SN Series

6_m
MAX
LENGTH



2 EM STD Series

RESIDENTIAL USE

6_m
MAX
LENGTH



3 TEM PRO Series

PROFESSIONAL USE

PREISER
www.preiser-technik.de



1 TRAFFIC BARRIER HY SERIES SPECIFICATIONS:




Electric Motor - Elektromotor Moteur électrique - Motore elettrico	1,1 KW - 230 V
Motorization - Motorisierung Motorisation - Motorizzazione	Hydraulic with high pressure power unit
Using Frequency - Betrieb Fréquence d'utilisation - Frequenza di utilizzo	80% highly intensive
Working Temperature - Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement - Temp. di funzionamento	From -30°C to +60°C
Protection Degree - Schutzart Degré de protection - Grado di protezione	IP55
Length - Länge Longueur - Lunghezza	2,50 - 10,00 m
Opening time - Öffnungszeit Temps d'ouverture - Tempo di apertura	~ 12 sec.

2 TRAFFIC BARRIER EM STD SERIES SPECIFICATIONS:

Electric Motor - Elektromotor Moteur électrique - Motore elettrico	1-phase 230 Vac $\pm 10\%$, 50-60 Hz
Motorization - Motorisierung Motorisation - Motorizzazione	Electromechanical
Using Frequency - Betrieb Fréquence d'utilisation - Frequenza di utilizzo	1.000 op./day
Working Temperature - Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement - Temp. di funzionamento	From -20°C to +60°C
Protection Degree - Schutzart Degré de protection - Grado di protezione	IP54
Length - Länge Longueur - Lunghezza	3,00 - 6,00 m
Opening time - Öffnungszeit Temps d'ouverture - Tempo di apertura	~ 5 sec.

3 TRAFFIC BARRIER EM PRO SERIES SPECIFICATIONS:

Electric Motor - Elektromotor Moteur électrique - Motore elettrico	1-phase 230 Vac $\pm 10\%$, 50-60 Hz
Motorization - Motorisierung Motorisation - Motorizzazione	Electromechanical
Using Frequency - Betrieb Fréquence d'utilisation - Frequenza di utilizzo	10.000 op./day
Working Temperature - Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement - Temp. di funzionamento	From -30°C to +60°C
Protection Degree - Schutzart Degré de protection - Grado di protezione	IP54
Length - Länge Longueur - Lunghezza	3,00 - 6,00 m
Opening time - Öffnungszeit Temps d'ouverture - Tempo di apertura	~ 7 sec.




EN SN series Traffic Barriers are a functional and high-performance option for controlling access, even temporarily, to heavy vehicles and campers. They also prove particularly suitable for regulating entry into areas characterised by a low available height. The road barrier can also be combined with a vertical gate, thus allowing for automatic closing compliant with EN13241 certification.

DE Die Straßensperren der SN-Serie sind eine funktionale und leistungsstarke Option zur Kontrolle des Zugangs, auch vorübergehend, von schweren Nutzfahrzeugen und Wohnmobilen. Sie erweisen sich auch als besonders geeignet, um den Eintritt in Bereiche mit geringer verfügbarer Höhe zu regeln. Die Straßensperre kann auch mit einem senkrechten Tor kombiniert werden, wodurch ein automatisches Schließen gemäß EN13241 möglich ist.

FR Les barrières routières de la série SN constituent une option fonctionnelle et performante pour contrôler l'accès, même temporaire, des véhicules lourds et des camping-cars. Elles s'avèrent également particulièrement adaptées pour réglementer l'entrée dans des zones caractérisées par une faible hauteur disponible. La barrière routière peut également être associée à un portail à élévation verticale, permettant ainsi d'obtenir une fermeture automatique conforme à la certification EN13241.

IT Le barriera stradali della serie SN costituiscono un'opzione funzionale e performante per controllare l'accesso, anche in modo temporaneo, di veicoli pesanti e camper. Esse si dimostrano particolarmente idonee anche per regolamentare l'ingresso in aree caratterizzate da una ridotta altezza disponibile. La barriera stradale può essere abbinata anche ad un cancello a alzata verticale, permettendo così di ottenere una chiusura automatica conforme alla certificazione **EN13241**.





ACCESSORIES - ZUBEHÖREN - ACCESSOIRES - ACCESSORI



Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à élévation verticale - Cancelli ad Alzata Verticale



Opening With App - Eröffnung Mit App
Ouverture Avec App - Apertura Con App



Additional remote controls
Zusätzliche Fernbedienungen
Télécommandes supplémentaires
Telecomandi aggiuntivi




Key selector - Schlüsselschalter
Sélecteur à clé - Selettore a chiave



Keypad - Tastenfeld
Clavier - Tastierino numerico



Badge reader - Ausweislese
Lecteur de badge - Lettore badge



Traffic-light - Ampel
Feu de circulation - Semaforo



Encoder (internal) - Encoder (intern)
Encoder (interne) - Encoder (interno)




Encoder (External) - Encoder (Extern)
Encodeur (Externe) - Encoder (Esterno)



Fan heater - Heizgerät
Chauffage - Riscaldatore



Cooling fan - Lüfter - Ventilateur
Ventola di raffreddamento



LED lights - LED Lichter
Lumières LED - Luci a LED



Enlarged Oil Tank - Erweiterte Öltank Reservoir
D'huile Accrue - Serbatoio Olio Maggiorato



Extension - Extension - Extension
Prolunga Colonna Ricevente



Steel Basement - Stahlfundament
Bloc De Fondation - Monoblocco



Photocell protection
Fotozellenschutz
Protection pour photocellules
Protezione fotocellule



Pedestrian Gate - Fußgänger-Tor
Porte piétonne - Cancelli Pedonale



Fence - Zaun
Clôture - Recinzione




Turnstile - Drehkreuz
Tourniquet - Tornello





Anemometer - Windmesser
Anémomètre - Anemometro



EN Avantgates supplies the ANEMOMETER as optional accessories. It has the function of preserving the gate structure integrity during a sudden extreme climate event while it's opened and in vertical position. If the wind exceeds the previously set safety threshold, the gate closes automatically. However, if necessary, it can always be opened with an emergency operation using a standard installed special key selector.

DE Avantgates liefert ein WINDMESSER als optionales Zubehör. Die Funktionsfähigkeit nutzt für die Integrität der Torstruktur falls z.B. ein plötzliches Wetterereignis eintrifft und vor allem wenn sich das Tor in vertikaler Position befindet. Das Tor schließt selbsttätig, wenn es feststellt, dass seine Stärke des zuvor eingestellten Sicherheitsschwellenwert (das in jedem Fall immer niedriger ist, als das senkrechte Vertikaltor tragen kann), überschreitet. Bei Bedarf kann es jedoch jederzeit und mit einem serienmäßig eingebauten Totmannschalter geöffnet werden.

FR Avantgates propose en option l'ANÉMOMÈTRE, avec la fonction de préserver l'intégrité de la structure du portail en cas d'événement climatique extrême et soudain, alors qu'il est en position ouverte, c'est-à-dire verticale. Si l'intensité du vent dépasse le seuil de sécurité préalablement fixé, le portail se ferme automatiquement. Cependant, si nécessaire, il peut toujours être ouvert en cas d'urgence à l'aide d'un sélecteur à clé spécial installé en standard.

IT Avantgates fornisce come optional l'ANEMOMETRO, con la funzione di preservare l'integrità della struttura del cancello, qualora si verificasse un improvviso evento climatico estremo, mentre lo stesso è in posizione aperta, ossia verticale. In caso di intensità del vento superiore alla soglia di sicurezza precedentemente impostata, il cancello si richiude automaticamente. Per necessità, comunque potrà essere sempre aperto con manovra d'emergenza da apposito selettore a chiave installato di serie.

CRASH PROTECTION BARRIER - RAMMSCHUTZ BARRIERE GARDE-CORPS DE PROTECTION - PROTEZIONE CONTRO GLI URTI

EN At certain high truck traffic driveway entrances, it's particularly recommended to install a crash-barrier to protect the gate.

DE An bestimmten Einfahrten mit hohem LKW-Verkehr wird es besonders empfohlen, eine Leitplanke zum Torschutz einzubauen.

FR Sur certaines entrées à fort trafic de camions, il est particulièrement recommandé d'installer un garde-corps pour protéger le portail.

IT Negli ingressi caratterizzati dal passaggio di veicoli pesanti, è consigliata l'installazione di barriere di sicurezza antiurto a protezione della struttura portante del cancello.



TOTAL GATE CONTROL



CitySync S50 Access Camera

- EN**
- Automatic identification systems without interruption
 - List of authorized users available both online and offline
 - Long range RFID reader with ANPR
 - ANPR controller integrated with RFID
 - Easy integration into existing systems

- FR**
- Systèmes d'identification automatique sans interruption
 - Liste des utilisateurs autorisés disponibles en ligne et hors ligne
 - Lecteur RFID longue portée avec ANPR
 - Contrôleur ANPR intégré avec RFID
 - Intégration facile dans les systèmes existants

- DE**
- Automatische Identifizierungssysteme ohne Unterbrechung
 - Liste der autorisierten Benutzer sowohl online als auch offline verfügbar
 - Langstreckenleser RFID mit ANPR
 - ANPR-Steuerung mit RFID integriert
 - Einfache Integration in bestehende Systeme

- IT**
- Identificazione automatica NO-STOP
 - Lista autorizzati disponibile sia on-line che off-line
 - Lettore Long Range RFID integrato con ANPR
 - Controllo ANPR integrato con RFID
 - Facile integrazione con sistemi esistenti



TagMaster Long Range Readers



TagMaster Long Range Tags

AVANTGATES Green Energy Box



- EN**
- The mobile solar PV generators are designed to supply clean energy anywhere needed and immediately available.

They can be combined with the Avant vertical gates and the road barriers, allowing their operation even in places without electricity. In addition, the mobile photovoltaic generators can be used as uninterruptible power supplies (UPS) where there are problems of power surges.

- DE**
- Die mobilen Solargeneratoren sind so studiert, um saubere Energie zu haben, irgendwo und sofort verfügbar.

Sie können mit dem Vertikaltoren Avantgates und den Schranken kombiniert werden, so dass Sie auch am Orten ohne Strom funktionieren können. Darüber hinaus können die mobilen Photovoltaik-Generatoren als unterbrechungsfreie Stromversorgungen verwendet werden (USV), wo es Probleme von Stromschwankungen vorhanden sind.

- FR**
- Les générateurs solaires mobiles ont été conçus pour avoir une énergie propre, où vous voulez, immédiatement disponible. Ils peuvent être combinés avec les portails Avantgates et les barrières routières, ce qui permet leur fonctionnement même dans des endroits sans électricité. En outre, les générateurs photovoltaïques mobiles peuvent être utilisés comme sources d'alimentation sans coupure (UPS) où il y a des problèmes de surtensions.

- IT**
- I generatori fotovoltaici mobili sono stati concepiti per avere energia pulita, ovunque si voglia, immediatamente disponibile.

Possono essere abbinati ai cancelli ad alzata verticale Avantgates ed alle barriere stradali, permettendo il loro funzionamento anche in luoghi privi di energia elettrica. Inoltre i generatori fotovoltaici mobili possono essere impiegati come gruppi di continuità (UPS) dove ci siano problemi di sbalzi di tensione.

REFERENCES - REFERENZEN
RÉFÉRENCES - REFERENZE



FOOD
& BEVERAGE:



AUTOMOTIVE:



PHARMACEUTICAL
& HEALTH:



REFERENCES - REFERENZEN
RÉFÉRENCES - REFERENZEN



REFERENCES - REFERENZEN
RÉFÉRENCES - REFERENZE





Your Authorized Dealer

GENTILITEK S.r.l.

Sede legale ed amministrativa

Via Orsoletto, 201 - 47922 RIMINI (RN) - ITALY

Unità locale operativa **AVANTGATES**

Via Nabucco, 52 - 47922 RIMINI (RN) - ITALY

☎ (+39) **0541.791246**

📠 (+39) **0541.792748**

🌐 www.avantgates.com

✉ info@avantgates.com (from Italy)

✉ sales@avantgates.com (from other countries)



www.avantgates.com

AVANTGATES is a brand of GENTILI TEK S.r.l.

Cod. Fisc./Partita I.V.A. **01278840408**

Codice Cee **IT 01278840408**

Capitale sociale **€ 500.000,00 (i.v.)**

Cod. Dest. SDI: **T04ZHR3**
(ti-zero-quattro-zeta-acca-erre-tre)



YouTube: **/user/Avantgates**

Facebook: **/AvantgatesOfficial**

Telegram: **@avantgates**



Ihr Avantgates Partner

für die Region Rhein-Main – Beratung, Montage, Service

Preiser Technik ist Partner für Avantgates Vertikaltore – die platzsparende Alternative zu Schiebe- und Schwenktoren: ohne Bodenlaufschiene, mit geringem seitlichem Platzbedarf und geeignet für intensiven Betrieb.

Wir beraten Sie zur passenden Baugröße für Wohn- oder Industrieanwendungen und übernehmen Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Wartung und Service.

Unsere Leistungen

- Beratung zur passenden Avantgates-Baureihe (Wohn- oder Industrieriege)
- Planung inkl. Steigungsanpassung und Platzbedarf
- Lieferung und fachgerechte Montage
- Inbetriebnahme und Einweisung
- Wartung, Service und Ersatzteile

Dipl.Ing.Preiser GmbH & Co.KG

Fritz-Schubert-Ring 69, 63486 Bruchköbel

Tel.: 06181 70907-0 · Fax: 06181 70907-77

E-Mail: info@preiser-technik.de · Web: www.preiser-technik.de

50 Jahre Erfahrung in der Absperr- und Sicherheitstechnik

Service- und Montageradius ca. 150 km um Bruchköbel / Frankfurt am Main

Technische Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.