

Preisliste Flexpoller 11/2016



Online Infos



Flexpoller in folgenden Größen erhältlich

- 300mm
- 450mm
- 750mm
- 1000mm



Weitere Infos und Videos unter: <http://www.preiser-technik.de/poller/sperrpfosten/flexpoller-flexible-poller>

Material:

Die flexiblen Leitpfosten werden aus einer speziell formulierten Polyurethan- (EU), Fluorkautschuk- (FPM) und Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) - Verbindung hergestellt.

Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit

Diese flexiblen Leitpfosten bewahren als Minimum 75 % ihres Erscheinungsbilds und ihrer physikalischen Eigenschaften über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren, auch wenn sie extremer Witterung ausgesetzt sind.

Tests haben gezeigt, dass keine Änderung der physikalischen Eigenschaften auftreten, wenn sie Temperaturen von bis zu - 50 °C und + 80 °C ausgesetzt werden.

Stoßfestigkeit

Diese flexiblen Leitpfosten richten sich nach jedem Stoß (egal aus welcher Richtung) wieder in ihre ursprüngliche Position auf. Ein erneutes Richten ist nicht erforderlich. Die Stoßfestigkeit wurde über 300.000-mal durch das Überfahren mit einem PKW und 34.000-mal durch das Überfahren mit einem 30 Tonnen schweren LKW getestet, ohne dass es zu Ausfallerscheinungen kam.

Farbe:

Alle Seiten des POLYFLEX sind glatt, ohne scharfe Kanten und besitzen die Standard-Sicherheitsfarbe Hellorange. Hochleistungs-Cadmiumfarben bieten eine hohe Leuchtkraft und gute Licht- und Wetterbeständigkeit. Darüber hinaus sind die Poller in folgenden Farben lieferbar: weiß, schwarz, blau, grün, rot, gelb und graphitgrau RAL 7024 (ähnlich DB 703). Andere Farben nach Anfrage und bei einer bestimmten Mindestabnahmemenge.

Reflexfolien:

Die flexiblen Leitpfosten verwenden äußerst hochwertige mikropismatische reflektierende Folien (Diamond Grade) 3M Series 973. Erhältlich in den Farben weiß, rot und gelb, Haltbarkeit - 7 + Jahre.

Bodenbefestigung:

Verschrauben (STANDARD):

auf jeder Betonoberfläche mit handelsüblicher Beton-ankerschraube und chemischem Anker.

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Ideales Befestigungsmaterial:

- Sechskantschraube 10 x 100 mm
- Dübel 14 x 100 mm
- Unterlegscheibe Außendurchmesser 25 mm und Innendurchmesser 10,5 mm.

Herausnehmbar: (Aufpreis je Poller netto 50€)

Preisliste

Mindest Abnahmemenge 6 Stück

Flexpoller verschraubbar	Preise netto
Gesamthöhe 300 mm	84,90 €
Gesamthöhe 450 mm	89,90 €
Gesamthöhe 750 mm	99,90 €
Gesamthöhe 1.000 mm	169,90 €

Alle Preise sind netto, zzgl. MWSt, zzgl. Fracht/Verpackung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

© by Dipl.Ing.Preiser MRT oHG, Fritz-Schubert-Ring 69, 63486 Bruchköbel

Tel: 06181 70907-0, Email: info@preiser-technik.de, Homepage: www.preiser-technik.de